

## PRODUCT INFORMATIE

### REMOVE-CLEAN -630

Vloeibare graffiti- en verfverwijderaar op basis van biologisch afbreekbare bestanddelen

---

#### **Omschrijving:**

Remove-Clean L-630 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde graffiti- en verfverwijderaar, samengesteld op basis van aromaat-vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Remove-Clean L-630 is een uniek produkt, en is het "ecologische" antwoord op het gebied van graffiti- en verfverwijderingsmiddelen. De "uitmuntende" verwijderingskracht van Remove-Clean L-630 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten verf welke het esthetische aanzicht en de doeltreffendheid en de werking van de te behandelen objecten belemmeren. Remove-Clean L-630 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele produkten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Remove-Clean L-630 is het een revolutionair produkt en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende, chemische en gezondheid schadelijke verfverwijderaars en afbijtmiddelen.

---

#### **Problematiek:**

Het reinigen van objecten en apparaten die vervuild zijn met verf en/of graffiti (o.a. synthetische en water-verdunbare alkydhars systemen, dispersieverven, polyurethaan lakken, sierpleisters, alsmede sommige PU systemen en watergedragen acrylaat/alkyd systemen). Het reinigen of verwijderen van genoemde voorbeelden is veelal alleen mogelijk met de meest vluchtige, licht ontvlambare, agressieve chemische en milieubelastende verfverwijderaars, afbijtmiddelen of oplosmiddelen, door de snelle verdamping van deze conventionele produkten leidt dit tot hoge concentraties verdampt produkt, welke wordt ingeademd door de mensen die er mee moeten werken. Het reinigen of verwijderen van genoemde voorbeelden is veelal is veelal een tijdrovende en arbeidsintensieve klus, wat inhoud dat er onnodige "produktietijd" verloren gaat.

---

#### **Toepassing:**

Remove-Clean L-630 is toe te passen als verfverwijderaar op allerlei soorten ondergronden voor de verwijdering van synthetische en waterverdunbare alkydhars systemen, dispersieverven, polyurethaan lakken, sierpleisters, alsmede sommige PU systemen en watergedragen acrylaat/alkyd systemen. Het verwijderen van graffiti en bepaalde soorten stickers en lijmresten op metaal, kunststof etc. Het reinigen van verfkwasten.

---

#### **Oplossing:**

Remove-Clean L-630 is de oplossing voor een mensvriendelijke en ecologische reiniging, op plaatsen waar men ecologisch verantwoord te werk wil en moet gaan. Remove-Clean L-630 staat garant voor een goede en snelle reiniging, wat resulteert in kostenbesparing maar vooral in een veilige werkomgeving. Remove-Clean L-630 is een verantwoorde vervanger voor vele licht ontvlambare of chemische en milieu belastende oplosmiddelen en afbijtmiddelen zoals: pasta's op basis van methyleenchloride, methanol of aromatische koolwaterstoffen. Remove-Clean L-630 bevat geen schadelijke oplosmiddelen, heeft een milde geur en is vrij van siliconen, paraffine e.d. Remove-Clean L-630 is een multifunctionele vloeibare graffiti- en verfverwijderaar met een enorm penetrerend vermogen en is door het ontbreken van schadelijke oplosmiddelen geschikt voor het behandelen van zowel horizontale als verticale oppervlakken die zich zowel buiten- als binnenhuis bevinden.

### **Speciale voordelen:**

Remove-Clean L-630 bevat geen schadelijke oplosmiddelen en is mensvriendelijk en veilig in gebruik. Remove-Clean L-630 reinigt snel en efficiënt, heeft een uitstekend penetrerend vermogen zodat het ook toegepast kan worden voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Remove-Clean L-630 bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen, maar is opgebouwd uit aromaatvrije oplosmiddelen. Remove-Clean L-630 is veilig op de meeste kunststof- en metaal soorten. Remove-Clean L-630 heeft een hoog vlampunt, heeft een milde geur en is volledig biologisch afbreekbaar. Remove-Clean L-630 is een multifunctioneel product wat meerdere andere conventionele producten kan vervangen.

---

### **Verpakking:**

Remove-Clean L-630 is door CleanStar verpakt in drums van H.D. poly-ethyleen en neemt eventueel bij vervolgoorders de lege/schone verpakking kosteloos retour voor reconditionering of recycling. H.D. poly-ethyleen heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

---

### **Werkwijze:**

Remove-Clean L-630 heeft een enorm penetrerend vermogen en is al effectief als er een weinig is aangebracht. Remove-Clean L-630 aanbrengen door middel van een kwast of doek in een volle en gelijkmatige laag op de te verwijderen vervuiling. De inwerktijd is sterk afhankelijk van de te verwijderen laagdikte, maar bedraagt afhankelijk van de applicatie methode en ouderdom van de verflaag en laagdikte in de regel tussen de 30 minuten en 2 uur. De losgeweekte verflaag laat zich eenvoudig met een plamuurmes of krabber van het oppervlak afsteken. Dikke en hardnekkige verflagen vragen veelal om een langere inweektijd, Indien de eerste behandeling niet het gewenste resultaat geeft, kan probleemloos de behandeling worden herhaald, één en ander is zoals vanzelfsprekend proefondervindelijk vast te stellen. Na verwijdering de ondergrond zorgvuldig nawassen met bijvoorbeeld heet water, of met een hogedrukapparaat afsputten, goed laten drogen alvorens men een verdere behandeling toepast. Voor speciale objecten en/of verfsoorten kan het nodig zijn dat deze langer in moeten werken, overnachting van de behandeling is door de geringe verdamping van Remove-Clean L-630 dan ook mogelijk. Gebruikt gereedschap direct na gebruik schoonmaken met leidingwater. Materiaalverbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond, applicatie methode en de ouderdom en laagdikte van de te verwijderen verflaag.

---

### **Opmerkingen:**

Het verdient de aanbeveling om langdurig huidcontact te vermijden i.v.m. de sterk ontvettende werking van Remove-Clean L-630. Bij gebruik op twijfelachtige ondergronden zoals sommige kunststof soorten eerst uitproberen op bestendigheid. Deze gegevens zijn informatief, U dient immer bij twijfel de bestendigheid eerst uit te testen. Niet verwerken in de volle zon, tijdens verwerking goed ventileren, drums na gebruik op een droge en koele plaats (buiten bereik van kinderen) bewaren. Afval na gebruik niet in de gootsteen of riool werpen.