

## **WALL COAT** **Anti-graffiti coating**

### **EIGENSCHAPPEN:**

Wall Coat is een zogenaamd semi permanent anti graffiti coating. Wall Coat is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerksveiligheid. Een met Wall Coat behandelde gevel krijgt een iets kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van onbehandeld voor ca. 70% dampregulerend. Sterk afhankelijk van de belasting werkt Wall Coat 2 tot 4 jaar. Indien graffiti aangebracht wordt op een met Wall Coat behandelde ondergrond, dient deze bij voorkeur met warm water van ten minste 60 graden C onder geringe druk afgespoten te worden. Indien dit een onvoldoende resultaat geeft kunt u gebruik maken van COLEX anti graffiti remover.

### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

De te behandelen ondergrond stofvrij en vetvrij maken. Eventueel reinigen met een synthetisch reinigingsmiddel. De beste resultaten worden verkregen door steenachtige ondergronden eerst te hydrofoberen met ons watergebaseerde product. Wall Coat kan vervolgens direct met een lage druk sproeier of een blokkwast gelijkmatig opgebracht worden met een verbruik van 1 liter per 4-6 M2. Ongeveer 30 minuten later dient u een 2e behandeling met een gelijkwaardig verbruik aan te brengen. Na reiniging dient u direct een nieuwe Wall Coat beschermingslaag aan te brengen.

### **VEILIGHEIDSINFORMATIE:**

Bij behandeling van te natte gevels zal pas na enkele maanden later een goed beeld van de kleur ontstaan. Dit omdat er vocht achter de behandeling aanwezig zal zijn, waardoor de kans op vlekken erg groot is. Bij enige twijfel over de geschiktheid van Wall Coat dient u een proefstukje op te zetten. In verband met de grote diversiteit van ondergronden en coatings aanvaardt Chemie geen enkele aansprakelijkheid.